



**ШВЕЙНЫЕ
СИСТЕМЫ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ШВЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ"

ИНН 3702218290 КПП 370201001

ОКВЭД 46.64\46.69\33.12 ОГРН 1193702009258

153034 Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 93А,
помещение 446АТ. +7 4932 345932, 88002004932

E-mail: 363030@mail.ru ШВЕЙНЫЕСИСТЕМЫ.РФ

22.04.2026

Коммерческое предложение

Модель: Двухигольная машина HighTex 204-370DP (комплект)



Описание

Двухигольная машина колонкового типа с тройным (унисонным) продвижением и 2 челноками. Машина применяется для пошива тяжелых и особо тяжелых материалов и кожи толстой нитью (в т.ч. крученой).

Скорость шитья до 500 об/мин, тип платформы: колонковая, длина стежка до 14 мм, межигольное расстояние 10-14 мм, высота подъема лапки до 20 мм, толщина материала до 15 мм, рабочее пространство 320*340 мм, тип иглы: 794 (DYx3) #160-280, тип челнока: увеличенный качающийся KSP-204N позволяет использовать нити большой толщины (базовая нить - №8/3).

Для работы потребуется воздушный компрессор с давлением воздуха не менее 0,6 Мпа, мощность серводвигателя - 750 Вт.

Машина идет в комплекте с серводвигателем и столом.

Технические характеристики:

Максимальная скорость 500 ст/мин

Тип продвижения тройное

Тип иглы 794 (DYx 3) №230-280

Толщина шитья 15 мм

Максимальная длина стежка 14 мм

Комплект межигольный 10мм, 12мм, 14мм

Подъем лапки 20 мм

Челнок увеличенный качающийся тип "баррель"

Ход лапки 10мм

Размер нитей 8/3 (=V415, T-400), Шнур 1,4 мм

Размер шпулей Диаметр 24 мм, высота 30,5 мм

Размер платформы 320x340 мм

Тип платформы колонковая
Ход игловодителя 56 мм
Габариты 1250x730x1510мм
Вес 190 кг

Цена: 539286 руб.

Наличие оборудования и сроки поставки уточняйте у менеджера по телефону 88002004932